KLEEMANN

Η **No1** Εταιρία Ανελκυστήρων **στην Ελλάδα**

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ KLEEMANN

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ / ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ / ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (MAISONLIFT)
- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
- COMPACT, DUMBWAITER

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- KLEEMANN PARK: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ KPS, ΑΝΥΨΩΣΗΣ KTS
- ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
- FREESTAIR: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ Ή ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΘΑΛΑΜΟΙ
- ΠΡΟΣΩΠΩΝ
- ΦΟΡΤΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
- ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ

ΠΟΡΤΕΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ VVVF
- ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
- ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
- ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
- ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
- ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ
- ΠΙΝΑΚΕΣ
- ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
- ΕΜΒΟΛΑ
- ΔΟΧΕΙΑ
- ΣΑΣΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
- ΛΑΔΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΣΑΣΙ
- ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
- ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

KLEEMANN

Η **No1** Εταιρία Ανελκυστήρων **στην Ελλάδα**

www.kleemann.gr

Έδρα - Εργοστάσιο: Βι. ΠΕ. Κιλκίς, Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 61 100, Κιλκίς, Τηλ. Κέντρο: 23410 38 100
Fax: 23410 38 200, E-Mail: headoffice@kleemann.gr

Υποκατάστημα & Εκθετήριο Αθηνών: Αλκίφρονος 81, (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), Τ.Κ. 11 853, Κ. Πετράλωνα, Αθήνα
Τηλ.: 210 34 23 932, Fax: 210 34 24 794, E-Mail: sales-athens@kleemann.gr

Κέντρο Διανομών & Εκθετήριο Ασπρόπυργου: Θέση Κύριλλος, Αττική οδός - Κόμβος Ασπρόπυργου
Έξοδος 4, Τ.Κ. 19 300, Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 55 96 845-6-7-9, Fax: 210 55 96 848

Κέντρο Διανομών Βοτανικού: Εμ. Παππά 19, Βοτανικός, Τ.Κ. 12 242, Αιγάλεω, Αθήνα
Τηλ.: 210 34 20 382 -3, Fax: 210 34 13 373

Γραφεία & Εκθετήριο Θεσσαλονίκης: Α. Γ. Παπανδρέου 251, Τ.Κ. 56 532, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 623 650, Fax: 2310 612 063

KL1 ESCALATORS GR 04/08

DESIGN & ADVERTISING



κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

escalators & moving walks

KLEEMANN

Η **No1** Εταιρία Ανελκυστήρων **στην Ελλάδα**

Η KLEEMANN, η No 1 εταιρία ανελκυστήρων στην Ελλάδα, πρωτοπορεί και στην αγορά των κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Λύσεις για οποιοδήποτε χώρο απαιτεί κλίμακες ή διαδρόμους αποδοτικής λειτουργίας και υψηλής αξιοπιστίας, που φέρουν την εγγύηση της KLEEMANN και καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη, όσο συγκεκριμένη και αν είναι.

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Ο λειτουργικός σχεδιασμός τους, σε συνδυασμό με τις πολλαπλές επιλογές διαστάσεων και εξοπλισμού, παρέχουν εξαιρετικά ελκυστική εικόνα, που ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλον της εγκατάστασης
- Απόλυτη εφαρμογή σε αεροδρόμια, μετρό, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, γραφεία κλπ
- Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και παρέχουν υψηλή απόδοση λειτουργίας
- Μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής
- Αθόρυβη λειτουργία και ποιότητα μετακίνησης
- Σήμανση CE και πλήρης πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 115
- Εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση
- Αξιόπιστη λύση με την εγγύηση της KLEEMANN



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ	KEC	KEH
Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία	12-16 ώρες ημερησίως	20-24 ώρες ημερησίως
Μεταφορική ικανότητα *	μέχρι 11700 άτομα / ώρα	
Κλίση	30° / 35°	
Πλάτος βαθμίδας [mm]	600 / 800 / 1000	
Στηθαίο	Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm , Ύψος 1000 mm	Κατακόρυφο, διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm. / Επικλινές ανοξείδωτο satine 2mm. Ύψος 1000 mm
Ταχύτητα [m/sec]	0,5	0,5-0,65
Κάθετη διαδρομή [m]	2-7,5	3-25
Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης	Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας - Αλυσίδα	
Εγκατάσταση	Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική	

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΤΥΠΟΣ	KTC	KTH	KTW
Προτεινόμενη χρήση / Λειτουργία	12-16 ώρες ημερησίως	20-24 ώρες ημερησίως	
Μεταφορική ικανότητα *	μέχρι 9000 άτομα / ώρα		μέχρι 13500 άτομα / ώρα
Κλίση	10° / 11° / 12°		0°-6°
Πλάτος βαθμίδας [mm]	800 / 1000		1000 / 1200 / 1400
Στηθαίο	Διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10 mm , Ύψος 1000 mm		
Ταχύτητα [m/sec]	0,5		
Κάθετη διαδρομή [m]	2-8		-
Μέγιστο μήκος εγκατάστασης [m]	-		120
Κινητήρας / Μετάδοση κίνησης	Τριφασικός 50 – 60Hz / Μειωτήρας - Αλυσίδα		
Εγκατάσταση	Εσωτερική / εξωτερική καλυμμένη** / εξωτερική		

* θεωρητική τιμή βάσει υπολογισμών

** η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να έρχεται σε άμεση επαφή με βροχή ή χιόνι



ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ SJEC



